

**安全のために必ずお守りください**

**感電のおそれあり**

- 前面カバー、工事用印は開けない
- アース工事がなされてるか確認する
- 漏電遮断機の動作確認をする

**やけどのおそれあり**

- 配管部は湯水温度が手に触れない
- ヒートポンプ配管に手を触れない
- 湯し内気体部は配管に手を触れない

**発火のおそれあり**

- 燃焼の近くにかさねやゴミを置くかない

**非常時の取水方法** (湯水栓にタンク内の湯水を引きます。非常時取水栓を壊くと、水が漏れます。)

**故障ではありません**

**わき上げ中は膨張水が排水口から出ます。**

**使用上の注意**

- ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みください。正しく設置し、お守りください。
- 修理を使用しないときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。
- 水抜き方法、再始動方法は取扱説明書をお読みください。

**お手入れと清掃のお勧め** (1週間に1回程度)

- タンクのお手入れ
  - 1. 湯水温度が下がらないように、湯水を定期的に循環させる。
  - 2. 湯水の循環を妨げるようなものをタンク内に置かない。
  - 3. 湯水の循環を妨げるようなものをタンク内に置かない。
- 配管部の清掃
  - 1. 湯水の循環を妨げるようなものを配管部に置かない。
  - 2. 湯水の循環を妨げるようなものを配管部に置かない。
- 燃焼部の清掃
  - 1. 燃焼部の清掃は、必ず取扱説明書をお読みください。
  - 2. 燃焼部の清掃は、必ず取扱説明書をお読みください。

**MITSUBISHI**  
三菱「自然循環」CO2家庭用ヒートポンプ給湯機  
貯湯ユニット

形名 **SRT-HPT46WUXPG**

種類	屋外形
相数・定格電圧	単相・200V
定格周波数	50・60Hz
タンク容量	460L
沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
満水時質量	547kg
水側最高使用圧力	320kPa
風呂保温消費電力	0.116kW
凍結防止ヒータ消費電力	0.036kW
最大電流	17A
製造番号	20101350
製造年月	2012年 6月

三菱電機株式会社

認証マーク  **JET**  
水道法基準適合

認証書番号 W009-20020-10

68B22820101350